

## tira led 3528 ficha técnica



## ref. 5550199



Nombre	tira led 3528
Referencia	5550199
Materiales	Cobre + Plástico
LED/mt	120
Potencia	45W (9W/mt)
Temperatura de color	3000К
Flujo luminoso	4200lm (840lm/mt)
Dimmable	Opcional
Ángulo de apertura	120°
Ángulo de inclinación	-
IP	65
IK	-
F.P	-
UGR	-
IRC	>75
Chip	EPISTAR SMD 3528
Driver	-
Vida media (duración)	± 40.000h
Vida media (duración)  Clase energética	± 40.000h
	± 40.000h - -
Clase energética	± 40.000h Blanco
Clase energética Aislamiento eléctrico	-
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores	- Blanco
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior	- Blanco 5mts x 10mm
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior Medida de corte	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior Medida de corte Ta (ambiente/trabajo)	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm -20°C ~ 45°C
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior Medida de corte Ta (ambiente/trabajo) Input	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm -20°C ~ 45°C
Clase energética  Aislamiento eléctrico  Colores  Medida exterior  Medida de corte  Ta (ambiente/trabajo)  Input  Output	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm -20°C ~ 45°C - DC24V
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior Medida de corte Ta (ambiente/trabajo) Input Output Frecuencia	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm -20°C ~ 45°C - DC24V 50 / 60Hz
Clase energética Aislamiento eléctrico Colores Medida exterior Medida de corte Ta (ambiente/trabajo) Input Output Frecuencia Peso	- Blanco 5mts x 10mm Cada 50mm -20°C ~ 45°C - DC24V 50 / 60Hz 260g / rollo