


# vial blade

## ficha técnica

ref. 5550553



Boca Máx Ø60 mm h=125 mm

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nombre                           | Vial Blade               |
| Referencia                       | 5550553                  |
| Materiales                       | Aluminio + Cristal       |
| Difusor                          | -                        |
| Potencia                         | 150W                     |
| Temperatura de color             | 6500K                    |
| Flujo luminoso                   | 13.900 lm                |
| Dimmable                         | -                        |
| Ángulo de apertura               | 120°                     |
| Ángulo de inclinación            | -                        |
| IP                               | IP65                     |
| IK                               | 08                       |
| F.P                              | >0.9                     |
| UGR                              | <19                      |
| IRC                              | >70                      |
| Chip                             | EPISTAR COB              |
| Driver                           | i-TEC series             |
| Vida media (duración)            | ± 30.000 h               |
| Clase energética                 | A++                      |
| Aislamiento eléctrico            | Clase I                  |
| Colores                          | Gris antracita           |
| Medida exterior                  | 310 mm x 810 mm x 125 mm |
| Protección contra Sobretensiones | -                        |
| Tª (ambiente/trabajo)            | -25°C ~ +60°C            |
| Input                            | AC 85 ~ 265V             |
| Output                           | DC 32V                   |
| Frecuencia                       | 50 / 60Hz                |
| Peso                             | 8,4 Kg                   |
| Certificados                     | CE & RoHS                |
| Garantía                         | 2 años                   |

### The average Illuminance Effective Figure

