



tira led 5050

ficha técnica

datasheet



ref. 5551102



Nombre / Name	tira led 5050
Referencia / Reference	5551102
Materiales / Materials	Cobre + Plástico / Coper + Plastic
LED / mt	30led/mt
Potencia / Power	8W/mt
Temperatura de color / Color temperature	RGB
Flujo luminoso / Luminoux flux	-
Dimable / Dimmable	Opcional / Optional
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	-
F.P	-
UGR	-
IRC	>80
Chip	EPISTAR SMD2835
Driver	-
Vida media (duración) / Average life	±25,000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	-
Colores / Colors	Transparente / Transparent
Medida exterior / Product size	5mts x 10mm x 3mm
Medidas de corte / Cutting measurements	Cada 160mm / every 160mm
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-20°C ~ 45°C
Input	-
Output	DC24V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	-
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantia / Warranty	2 años / 2 years