





viper

ficha técnica

datasheet



ref. 5551266



| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre / Name | viper, proyector led exterior |
| Referencia / Reference | 5551266 |
| Materiales / Materials | Aluminio |
| Difusor / Diffuser | Cristal |
| Potencia / Power | 80W |
| Temperatura de color / Color temperature | 3000K |
| Flujo luminoso / Luminous flux | 10000lm |
| Dimable / Dimmable | Opcional |
| Ángulo de apertura / Beam angle | 120° |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| F.P | 0,9 |
| UGR | <25 |
| IRC | >80 |
| Chip | PHILIPS 3030 |
| Driver | MEANWELL XLG |
| Vida media (duración) / Average life | 30,000h |
| Clase energética / Energy class | A+ |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation | Clase I |
| Colores / Colors | Gris / Grey RAL 9006 |
| Medida exterior / Product size | 392mm x 219mm x 48mm |
| Protección contra Sobretensiones / Surge protection | 6kV |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work) | -20°C ~ 80°C |
| Input | AC100 ~ 265V |
| Output | DC36V 2A |
| Frecuencia / Frequency | 50 / 60Hz |
| Peso / Weight | 3,7kg |
| Certificados / Certificates | CE |
| Garantía / Warranty | 2 años |