





# slim

## ficha técnica

### datasheet

ref. 5550432



|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre / Name                                       | Slim • plafón led de superficie cuadrado |
| Referencia / Reference                              | 5550432                                  |
| Materiales / Materials                              | Aluminio + PMMA / Aluminum + PMMA        |
| Difusor / Diffuser                                  | PMMA                                     |
| Potencia / Power                                    | 36W                                      |
| Temperatura de color / Color temperature            | 4200K                                    |
| Flujo luminoso / Luminous flux                      | 2880lm                                   |
| Dimable / Dimmable                                  | No                                       |
| Ángulo de apertura / Beam angle                     | 110°                                     |
| Ángulo de detección / Detection angle               | -                                        |
| IP                                                  | 44                                       |
| IK                                                  | 08                                       |
| F.P                                                 | >0.9                                     |
| UGR                                                 | 20                                       |
| IRC                                                 | >80                                      |
| Chip                                                | EPISTAR 2835                             |
| Driver                                              | Lifud                                    |
| Vida media ( duración ) / Average life              | ± 50.000h                                |
| Clase energética / Energy class                     | A++                                      |
| Aislamiento eléctrico / Electrical isolation        | Clase I / Clase I                        |
| Colores / Colors                                    | Blanco / White                           |
| Medida exterior / Product size                      | 400mm x 400mm x 40mm                     |
| Protección contra Sobretensiones / surge protection | 4kv                                      |
| Tª (ambiente/trabajo) / Tª (environment/work)       | -20°C ~ 50°C                             |
| Input                                               | AC220 ~ 240V                             |
| Output                                              | DC25 ~42V 900mA                          |
| Frecuencia / Frequency                              | 50 / 60Hz                                |
| Peso / Weight                                       | 2,22kg                                   |
| Certificados / Certificates                         | CE RoHS                                  |
| Garantía / Warranty                                 | 2 años / 2 years                         |