


# tira led 2835

## ficha técnica

### datasheet



ref. 5551089



Rectificador 6A 230V  
no incluido



Distancia de corte 1000mm

14mm

Nombre / Name	tira led 2835
Referencia / Reference	5551089
Materiales / Materials	Cobre + Plástico / Copper + Plastic
Difusor / Diffuser	60led/mt
Potencia / Power	6W/mt
Temperatura de color / Color temperature	3000K
Flujo luminoso / Luminous flux	780lm/mt
Dimable / Dimmable	Opcional / Optional
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	-
F.P	-
UGR	-
IRC	>80
Chip	EPISTAR SMD2835
Driver	-
Vida media ( duración ) / Average life	± 25,000h
Clase energética / Energy class	A+
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	-
Colores / Colors	Transparente / Transparent
Medida exterior / Product size	50mts x 14mm
Medidas de corte / Cutting measurements	Cada 1metro / Every 1meter
Tª ( ambiente/trabajo ) / Tª ( enviroment/work )	-20°C ~ 45°C
Input	-
Output	AC230V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	4,2kg rollo / 4.2kg roll
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantía / Warranty	2 años / 2 years