



cheap ficha técnica datasheet

ref. 5550288



The average Illuminance Effective Figure



Nombre / Name	Cheap • vial led
Referencia / Reference	5550288
Materiales / Materials	Aluminio + Cristal / Aluminum + Glass
Difusor / Diffuser	-
Potencia / Power	30W
Temperatura de color / Color temperature	4000K
Flujo luminoso / Luminous flux	3000lm
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	120°
Ángulo de inclinación / Inclination angle	-
IP	65
IK	08
F.P	>0,9
UGR	<19
IRC	>70
Chip	EPISTAR 5730
Driver	i-TEC series
Vida media (duración) / Average life	± 30,000 h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Gris plata / Grey silver
Medida exterior / Product size	385mm x 137mm x 67mm
Medidas de corte / Cutting measurements	5kV
Protección contra Sobretensiones / surge protections	-25°C ~60°C
Input	AC 85 ~ 265V
Output	DC 32V
Frecuencia / Frequency	50/60Hz
Peso / Weight	1,30kg
Certificados / Certificates	CE&RoHS
Garantía / Warranty	2 años