


slim
ficha técnica
datasheet




ref. 5550450











Nombre / Name	Slim • plafón led de superficie redondo
Referencia / Reference	5550450
Materiales / Materials	Aluminio + PMMA / Aluminum + PMMA
Difusor / Diffuser	PMMA
Potencia / Power	56W
Temperatura de color / Color temperature	6500K
Flujo luminoso / Luminoux flux	4704lm
Dimable / Dimmable	-
Ángulo de apertura / Beam angle	110º
Ángulo de detección / Detection angle	-
IP	44
IK	08
F.P	>0.9
UGR	20
IRC	>80
Chip	EPISTAR 2835
Driver	Lifud
Vida media (duración) / Average life	± 50.000h
Clase energética / Energy class	A++
Aislamiento eléctrico / Electrical isolation	Clase I / Class I
Colores / Colors	Blanco / White
Medida exterior / Product size	Ø600mm x 40mm
Protección contra Sobretensiones / surge protection	4kv
Tª (ambiente/trabajo) / Tª (enviroment/work)	-20ºC ~ 50ºC
Input	AC220 ~ 240V
Output	DC25 ~ 42V 1400mA
Frecuencia / Frequency	50 / 60Hz
Peso / Weight	2,79kg
Certificados / Certificates	CE RoHS
Garantia / Warranty	2 años / 2 years

10/2018

sujeto a alteraciones o cambios técnicos.
Todas las dimensiones están especificadas en mm.

subjet to alterations or technical changes.
All dimensions are specified in mm.

+34 923 204 088 | info@itec-factory.com
Grupo LUCES / i-TEC Factory C.I.F. B-37363025 | Calle Rubiera 40 (Polígolo Industrial "Los Villares") 37184, Salamanca, España